





## ECLIPSE SOSP. OTTONE SAT. 5 LUCI RETTANGOLARE VETRI OR + BR + AM + RA + FU

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Codice:</b>     | 1184OS/S5 R-MS |
| <b>Ean:</b>        | 8059917031906  |
| <b>Collezione:</b> | 1184 ECLIPSE   |
| <b>Categoria:</b>  | SOSPENSIONE    |

### Dimensioni

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Dimensioni minime (LxPxA):</b>  | 60 x 39 x 35 cm  |
| <b>Dimensioni massime (LxPxA):</b> | 60 x 39 x 220 cm |
| <b>Dimensioni rosone:</b>          | 60x35 cm         |
| <b>Peso netto:</b>                 | 3.90 kg          |
| <b>Peso lordo:</b>                 | 4.30 kg          |

### Informazioni tecniche

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Classe di isolamento:</b> | 1                |
| <b>Grado di protezione:</b>  | IP20             |
| <b>Alimentazione:</b>        | 220-240V 50/60HZ |

### Colori

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Colore struttura:</b> | OTTONE SATINATO - SATIN BRASS |
| <b>Colore diffusore:</b> | MULTICOLOR SHADE              |

### Info sorgente e prestazionali

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>Attacco:</b>                         | G9   |
| <b>Numero di attacchi:</b>              | 5    |
| <b>Led integrato:</b>                   | NO   |
| <b>Potenza massima:</b>                 | 40 W |
| <b>Potenza energy save consigliata:</b> | 8 W  |
| <b>Lampadina inclusa:</b>               | NO   |