



MADE IN ITALY

IN-GROUND



UK

OFF


I

CAUTION! Installation and maintenance procedures must be carried out only after switching off the electricity supply. Use energy saving lamps only. If present, fit the gasket properly inside the diffuser, to ensure the IP protection. If in doubt, consult a qualified electrician. Keep the instructions.


ATTENZIONE! L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica. Utilizzare solo lampade a basso consumo. Laddove presente, assicurarsi del corretto posizionamento della guarnizione all'interno dell'apparecchio al fine di garantire il grado di protezione IP. Per qualsiasi dubbio, consultare un elettricista qualificato. Conservare le istruzioni.

GROUND INSTALLATION

1



(Fig 1)



UK To ensure good drainage and to avoid water stagnation, provide a 30 cm draining gravel layer or a draining pipe system. **Caution! Do not install the luminaire on hollow areas or on standing water areas** (Fig. 1).

I Per garantire un buon drenaggio ed evitare il ristagno di acqua, predisporre un fondo di ghiaia drenante di circa 30 cm o un sistema di drenaggio con tubature di scarico. **Attenzione! Non installare in avvallamenti o in zone di ristagno** (Fig. 1).

F Pour un bon drainage et pour éviter que l'eau stagne, prédisposez une couche de gravier de 30 cm ou un système avec tuyaux d'écoulement. **Attention! Afin d'éviter que l'eau stagne, placez la boîte sur une surface plane et non creuse** (Fig.1).




E Para garantizar un drenaje eficaz y para evitar la acumulación de agua, es necesario poner una arena de gravilla de 30 cm o un sistema de tuberías de drenaje. **¡Precaución! Evitar la instalación en depresiones del terreno o en puntos de acumulación de agua** (Fig.1).

2



H05 RN-F
Ø 6 mm
30mm

single
connection


cascade
connection




HOW TO FIT THE GASKET



INSTALLATION



REMOVAL



GX53 LED



MAX 3W
MAX 250 V
50/60 Hz





GX53
LED
E



MAX 10W
MAX 250 V
50/60 Hz



GX53
LED
E



CONNECTOR

M4,5 x 16




x1 x4





CABLE GLAND M2,9 x 9



x2 x4

GASKET
INSTALLATION

GU10 LED







M4,5 x 16
x3
CONNECTOR
x2
CABLE GLAND
x2





MAX 6 W
MAX 250 V
50/60 Hz

GROUND INSTALLATION




- UK** To ensure good drainage and to avoid water stagnation, provide a 30 cm draining gravel layer or a draining pipe system. **Caution! Do not install the luminaire on hollow areas or on standing water areas (Fig. 1).**
- I** Per garantire un buon drenaggio ed evitare il ristagno di acqua, predisporre un fondo di ghiaia drenante di circa 30 cm o un sistema di drenaggio con tubature di scarico. **Attenzione! Non installare in avvallamenti o in zone di ristagno (Fig. 1).**
- F** Pour un bon drainage et pour éviter que l'eau stagne, prédisposez une couche de gravier de 30 cm ou un système avec tuyaux d'écoulement. **Attention! Afin d'éviter que l'eau stagne, placez la boîte sur une surface plane et non creuse (Fig. 1).**
- E** Para garantizar un drenaje eficaz y para evitar la acumulación de agua, es necesario poner una arena de grava de 30 cm o un sistema de tuberías de drenaje. **¡Precaución! Evitar la instalación en depresiones del terreno o en puntos de acumulación de agua (Fig.1).**


HOW TO FIT THE GASKET



INSTALLATION



REMOVAL



Products are CE marked.

I prodotti sono marchiati CE.